

# LAN / EDC 2000

본 시스템은 대, 중, 소 회의실에서 회의용 마이크를 사용하기에 적합한 기능을 갖춘 DIGITAL LAN 회의 마이크 System 입니다.



- 01 LAN 콘넥터 연결
- 02 고음질 스피커 내장.
- 03 이어폰 기능.
- 04 발연자 표시 "적색 고휘도 램프"구성.
- 05 DELEGATE UNIT OFF기능 (CHAIRMAN UNIT전용)
- 06 48cm 구즈넥 마이크 장착.
- 07 AKG 마이크 유닛 내장.

## Hardware Specifications

Connection	RJ45 double port
Earphone OUT	Φ3.5 stereo x 1
Recording OUT	Φ3.5 stereo x 1
Frequency	100Hz-10KHz
Response	
Sensitivity	≥ -47dB + -3dB
Total Harmonic Distortion	≤ 0.15%
S/N Ratio	≥ 58dB
Max. Input Level	100dB @ Frequency=1KHz, THD < 5%
Unit Size (D*W*H)	142 x 150 x 65(mm)
Weight	700g(not including mic)



EDC-2051 MAIN CONTROL UNIT

## Hardware Specifications

Microphone Link	RJ45 x 4
Aux Output	XLR Plug (MONO)
Frequency	250Hz-15KHz @ +2dB
Response	
Total Harmonic Distortion	≤ 0.15%
S/N Ratio	≥ 90dB@Frequency 1KHz
RS-232 Connection	D-SUB Male 9 Pin x 1
Unit Size (WHD)	430 x 100 x 310(mm)
Weight	4.54kg (adaptor excluded)

- 01 SELECTOR : 동시에 사용 하고자 하는 마이크 1~9개 마이크 설정 또는 전체 마이크를 열 수 있는 기능.
- 02 OVERRIDE : 동시에 마이크가 열리는 수량을 1~9개 설정 후 다른 마이크 에서 ON 스위치를 누르면 처음에 열린 마이크는 자동 OFF가 되고 새로운 마이크가 ON 이 되는 기능. (새로운 마이크로 넘어가지 않게끔 조절도 가능 합니다. 지정된 마이크 중 한개의 마이크가 OFF 됐을때 새로운 마이크가 열리는 기능)
- 03 TIME(AUTO) : 델리게이트 MIC 미발언시 30초 또는 45초 후에 마이크가 자동으로 꺼지는 기능.
- 04 Camera Control Unit (BXB-C901) 와 연동하여 카메라 자동추적 가능.
- 05 1~50EA 마이크 연결 가능.
- 06 RS 232 통신내장.
- 07 PA VOICE : 마이크 볼륨 Up, Down 기능.
- 08 LAN 포트 4개 장착.

